Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS WYPOSAŻENIA KRĘGIELNI

1. **Kręgielnia typu „BOWLING" 4-torowa wg poniższego wyposażenia:**
   - Maszyna całkowicie automatyczna sznurowa o napędzie wzdłużnym - 4szt.
   - Płyta centrująca kręgle z koszami PCV na kręgle - 4 szt.
   - Skrzynia sterująca maszyną z wyjściem do systemu prezentacji wyników na monitorach LCD - 4 szt.
   - Bandy boczne z okleiną PCV w komorze zbierania kul - 4 kpl.
   - Ramy do ustawienia maszyny wykonane z metalu - 4 kpl.
   - Mata hamująca kule w komorze zbierania - 4 szt.
   - Rynny spływowe do kul w maszynowni wykonane z okleiną z tworzywa sztucznego - 4 kpl.
   - Wyciągarka do kul lub elewator - 2 szt.
   - Pindeck z nawierzchnią w technologii płyty torowej z listwami PCV wokół grubość min 60 mm - 4 szt.
   - Rynny boczne przy Pindeck w technologii z nawierzchnią z tworzywa sztucznego - 4 kpl.
   - Rynna powrotowa kul pod torem z PCV pod torem do toczenia kul - 2 kpl.
   - Przednia ściana maszynowni wykonana ze sklejki na szerokości 8,75 m i wysokości 3 m - 1 szt.
   - Malowanie dekoracyjne ściany przedniej maszynowni z efektem „U-V' na całej ścianie - 1 kpl.
   - Podbudowa drewniana torów do wysokości 40 cm do „0" nawierzchni torów - 2 kpl.
   - Nawierzchnia torów i rozbiegów z efektem „U-V", płyta min 10 mm z oryginalnie z certyfikatem międzynarodowym do gry w Bowling wg norm amerykańskich ABC z naniesionymi strzałkami, punktami oraz liniami wg norm - 4 tory
   - Rynny boczne na torach wykonane w tworzywa sztucznego - 2 kpl.
   - Capipng na torach wykonany z tworzywa sztucznego efekt „GLOW" - 4 tory
   - System spalonego na torach, fotokomórki + lusterka w obudowie - 4 kpl.
   - Wyciągarka elektryczna kul na rozbiegu z podajnikiem na min 10 kul - 2 kpl.
   - Listwy ALU do obrobienia krawędzi rozbiegu - 1 kpl.
   - Monitory min LCD 40 cala do wyświetlania wyników gry - 4 szt.
   - Konsola do ustawiania parametrów gry przy torze jako monitor dotykowy LCD min: 15 cala - 4szt.
   - System prezentacji wyników i sterowania na monitorach torowych umożliwiający: 1 kpl.
     - programowanie nazwisk i imion graczy
     - ustawianie min: 10 języków dla graczy w tym polski
     - ustawianie dźwięku na monitorach torowych do kolekcji filmów po każdym rzucie
     - szkoła gry tzn: propozycja rzutu w drugim rzucie jeśli pierwszy nie zbił 10 kręgli
     - prowadzenie gry wg zasad Bowling wg norm „ABC"
     - możliwość wezwania barmana konsoli torowej LCD na centralny komputer
     - ustawianie korekcji rzutu przy błędzie gracza lub systemu sterowania z konsoli przy torach
   - Kręgle do gry z efektem „U-V" - 40 szt.
   - Kule do gry w rozmiarach od 8 do 15 lbs - 20 szt.

- Buty specjalne do gry w bowling - 50 par
- Centralny system do uruchamiania torów z możliwością sprzedaży czasu gry lub gier na torach, drukowanie wyników gier, kodowanie pracowników obsługi, pełne rozliczenie kasy oraz raporty torowe, dzienne i miesięczne, sprzedaż butów oraz możliwość podłączenia drukarki fiskalnej złożony z PC + monitor LCD min 15 cala + drukarka, myszka, klawiatura, UPS - 1klmp.
- Dostawa , montaż i uruchomienie kręgielni.
- Przeszkolenie pracowników obsługi kręgielni z zasad obsługi kręgielni.
- Olej specjalistyczny do smarowania torów kręgielni Bowling 5 Gal - 1 kpl.
- Płyn specjalistyczny do mycia torów kręgielni 5 Gal - 1 kpl.

2. **Maszyna do mycia i oliwienia torów:**
   - Maszyna automatyczna do mycia i oliwienia torów o poniższych parametrach:
     1 szt.
     - automatyczne programowanie cyklów mycia i oliwienia,
     - czas mycia i oliwienia toru nie dłuższy niż 2 minuty,
     - maszyna samojezdna na torze
     - możliwość ustawiania parametrów oliwienia z pozycji PC wg zadanych parametrów,
     - pamięć maszyny min. 4 programy automatyczne
     - maszyna posiadająca min: 6 padów do oliwienia torów
3. **Dodatkowe wyposażenie torów kręgielni:**
   - podest drewniany wypełniający szerokość pomieszczenia 8,75 m pomiędzy ścianami a torami kręgielni - 1 kpl.
     na długości torów i rozbiegu do wysokości 40 cm obłożony wykładziną z efektem U-V
   - podest drewniany o wysokości 40 cm pod siedliska ze stolikami dla graczy i widzów - 1 kpl.
     na szerokości sali ok. 8,75 metra i długości 3,00 metra dołączony do rozbiegów torów obłożony wykładziną z efektem „U-V"
   - 2 x schody wejściowe na podest drewniany obłożone wykładziną U-V o szerokości 0,90 metra - 1kpl.
     na schodach zamontowane oświetlenie progowe w listwach ALU
   - Regał na kule i buty do gry Bowling o wysokości 110 cm w formie lady barowej - 1 szt, od strony baru metalowe półki na kule oraz drewniane przegrody na buty, lada barowa oklejona okleiną typu RESOPAL, szerokość regału 3,00 metra,
     Regał w formie lady barowej, od strony baru o wysokości 110 cm, lada barowa oklejona okleiną - 2 szt.
     typu RESOPAL, szerokość regału 1,95 metra
   - Siedlisko dla graczy w formie loży – litery „L" 2,60 x 1,30 metra, podstawa drewniana, siedlisko – 4 kpl.
   - i oparcie tapicerowane, sztuczna skóra, 2 stoliki o podstawie żeliwnej, noga drewniana dębowa toczona, blat drewniany okrągły z okleiną Resopal, kant drewniany, średnica stolików 70 cm
   - Malowanie dekoracyjne ścian bocznych w technice „U-V" przy tarach oraz słupów - 1 kpl.
     do wysokości 3 metry na długości 28 mb po lewej stronie torów i po prawej stronie torów

4. **Recepcja na sali kręgielni: - 1 szt.**
   - Recepcja drewniana o konstrukcji z drzewa dębowego o szerokości 2,00 i głębokości 2,40 m wyposażona w

- Blat roboczy o szerokości 60 cm
- Blat dla klientów o szerokości 40 cm i h= 110 cm oklejony okleiną RESOPAL
- Regały na buty pod blatem roboczym
- Tylni regał ekspozycyjny, dołem szafki o szerokości 60 cm, górą regał z lustrami i oświetleniem
- Tylni regał o wysokości 220 cm

5. **Hockery do recepcji: - 3 szt.**
   - Hocker drewniany z drzewa dębowego lub bukowego na jednej nodze,
   - Płyta żeliwna jako podstawa hockera – czarna
   - Siedzisko tapicerowane na miękko
   - Reling metalowy jako podstupnica na nogi

6. **Loże proste + stolik: - 3 kpl.**
   - Loża tapicerowana o wymiarze 1,20 m 2 sztuki
   - Tapicerowane siedzisko + oparcie do wysokości min 90 cm również od zewnątrz,
   - Skrzynia pod siedliskiem obłożona sztuczną skórą
   - Stolik o blacie prostokątnym 120 x 80 cm,2 nogi drewniane, blat z kantem drewnianym, okleina Resopal,
   - Podstawa stolika, płyta żeliwna czarna

7. **Wykładzina z efektem „U-V": - 1 kmp.**
   Wykładzina z efektem U-V na sali przy recepcji ok 40 m/2

8. **Dostawa wyposażenia od punktu 1 do 6 i rozładunek w Mielcu.**

9. **Montaż wyposażenia od punktu 1 do 5.**

10. **Wzory tapicerek ich kolorystyka oraz kolor baru do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz projekt malowania ścian bocznych i przedniej torów kręgielni.**